

RUND KABELGJENNOMFØRING

KDS-R

28770.4

KDS-R 20-32, Rund kabelgjennomføring M20-M32, kabelstørrelse 1-13 mm

- For forkontakterte kabler, rør og slanger
- Kan monteres i kapslinger med en tykkelse på opptil 7 mm
- Opptil 16+ kabelgjennomføringer på M63
- Modulært system med høy fleksibilitet
- IP66



PRODUKTBESKRIVELSE

For metriske gjennomføringer fra M20 til M63 har CONTA-CLIP utvidet sitt sortiment med runde kabelgjennomføringer for kabler med eller uten tilkoblede plugger.

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Skrue
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA class	12, 4X
Lengde	47,5 mm
Bredde	47,5 mm
Høyde	21,5 mm
Monteringshøyde	21,5 mm

MONTERINGSINFORMASJON

Including nut	Nei
Thread size	M20, M25, M32
Thread pitch	1,5 mm
Lengde gjenger	7,5 mm

MATERIALE

Materiale	Polyamid 6.6
-----------	--------------

Glassfiberforsterket	Ja
Flammeklasse	V-0
Tetningsmateriale	TPE
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL
UL test standard	UL 508A
cUL test standard	CSA C22.2 No.14-18

ØVRIG DATA

Tolltariffnummer	39259020
Opprinnelsesland	DE
Forpakkingsstørrelse	5 pc



