

RUND KABELGJENNOMFØRING PUSH-IN

KES-E-R

28820.6

KES-E-R 20/4 A, M20 Kabelgjennomføring med push-in, 4 kabler, 1.5 - 2.5mm veggtykkelse

- For kabeldiametre fra 1 mm til 22,5 mm
- IP54 kabelgjennomføring med push-in
- Høy tetthet, opptil 35 kabler
- 50 mm Ø utskjæring
- Ecolab-godkjent



PRODUKTBESKRIVELSE

Rund kabelgjennomføring KES-E-R er et "Push Fit"-kabelgjennomføringssystem med 50 mm diameter som gjør det mulig å føre mange kabler, rør eller slanger (uten kontakter eller beslag) gjennom et kompakt område. Systemet er designet for å brukes med diametere fra 1,0 mm til 22,5 mm, med opptil 35 gjennomføringspunkter.

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Type	KES-E-R
Montering	Push-In
Farge	Grå
IP-klasse	IP54
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA class	12, 4X
Antall kabler	4 pc
Antall kabler x kabel diameter	4 x 1.0mm - 5.2mm
Lengde	26 mm
Bredde	26 mm
Monteringshøyde	5 mm

MONTERINGSINFORMASJON

Wall thickness	1.5mm-2.5mm
----------------	-------------

Drillhole diameter	20 mm
--------------------	-------

MATERIALE

Materiale	TPE
Flammeklasse	V-0
Tetningsmateriale	TPE
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	90 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL
UL test standard	UL 508A
cUL test standard	CSA C22.2 No.1-18

ØVRIG DATA

Tolltariffnummer	39259020
Opprinnelsesland	DE
Vekt	5,8 g
Forpakkingsstørrelse	10 pc



