

CLIXX GUMMI GJENNOMFØRING

10101861

CLIXX 16 EPDM Ø 4-10mm Grå

- Metrisk
- Polypropylen membran
- IP66 / IP67
- -40 C...+65 C



PRODUKTBESKRIVELSE

CLIXX gjennomføring benyttes sammen med for eksempel en koblingsboks eller skap. CLIXX kabelgjennomføring har membran og strekkavlaster. Enkel montering ved å trykke den på plass i koblingsboksen eller i et skap. CLIXX har gummi forsegling og mothaker som sørger for godt feste. Installer kablet ved å lage et lite hull i membranen og deretter trykke kablet gjennom. Kablet trekkes litt tilbake for optimal tetthet IP 66/IP67.

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

IP-klasse	IP66, IP67
Godkjenninger	Halogen free, RoHS
Kabeldiameter min.	4 mm
Kabeldiameter maks.	10 mm

MATERIALE

Materiale	Polypropylen
-----------	--------------

GODKJENNINGER

Godkjenninger	Halogen free, RoHS
---------------	--------------------

ØVRIG DATA

Forpakkingsstørrelse	50 pc
Håltagning gods	16,7
Temperaturområde fra	-40 °C

Temperaturområde til	65 °C
For tykkelse maks.	3,5
For tykkelse min.	0,8
Lengde total	15 mm
Materiale membran	TPE

