

EMS GJENNOMFØRING

10062567

EMS Membranskrue M16 Grå

- Metriske gjenger
- Polypropylen
- IP66
- -30 C...+80 C



PRODUKTBESKRIVELSE

QUIXX EMS gjennomføring benyttes sammen med for eksempel en koblingsboks eller skap. QUIXX EMS er tilgjengelig med metriske gjenger og festes med en kontramutter. Installer kablen ved å lage et lite hull i membranen og deretter trykke kablen gjennom, kablen trekket litt tilbake for optimal tetthet IP66. Mulighet for å montere flere kabler i samme gjennomføring.

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

IP-klasse	IP66
Godkjenninger	CPT, Halogen free, RoHS
Kabeldiameter min.	1 mm
Kabeldiameter maks.	9 mm

MONTERINGSINFORMASJON

Lengde gjenger	9 mm
----------------	------

MATERIALE

Materiale	Polypropylen
-----------	--------------

GODKJENNINGER

Godkjenninger	CPT, Halogen free, RoHS
---------------	-------------------------

ØVRIG DATA

Forpakkingsstørrelse	100 pc
----------------------	--------

Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	80 °C
Nøkkelstørrelse	17 mm
Lengde total	15 mm
Materiale membran	TPE
Gjenger metriske	M16x1,5

