

C18 1-POLT PCB RELE

C18A15PT230A

C18 PCB rele 1-polt 10A, 230 V AC spole

- 10 A eller 16 A
- PCB-stift (1 mm)
- 1 vekslende kontakt



PRODUKTBESKRIVELSE

C18 finnes i 1-polt 10 A eller 16 A PCB rele med 1 vekslende kontakt.

C18A15PT passer i S18-M sokkel for DIN-skinne.

C18A15PTL og C18B15PTL passer i S16-M sokkel for DIN-skinne.

- Standardkontakt AgSnO2 benyttes i generelle applikasjoner som f.eks. Automasjon, pneumatikk, varmeregulering, signalering, inn-/utgangsrele etc.

- C18A15PT har 3,5 mm avstand mellom pinnene. Bryteytelse 10 A. (S18-M sokkel)
- C18A15PTL har 5 mm avstand mellom pinnene. Bryteytelse 10 A. (benytter 2-polt sokkel S16-M)
- C18B15PTL har 5 mm avstand mellom pinnene. Bryteytelse 16 A. (benytter 2-polt sokkel S16-M)

TEKNISKE DATA

INNGANGSDATA

Arbeidsområde Un	0,8 - 1,10
Spolespenning AC	230

UTGANGSDATA

Antall kontakter	1
Kontaktmateriale	AgSnO2
Bryteevne strøm	10 A
Innrusningsstrøm maks.	25 A

GENERELL DATA

Bredde	13
Temperaturområde fra	-55 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-55 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Temperaturområde til	70 °C
Vekt	17

