

4-POLT C4 RELE

Serie MRC

C4-A4024A

Industrirelé MRC 4-pol 10A 24V AC (EL4378162)

- 10 A
- Fargekodet testknapp
- Mekanisk indikering
- Merkesystem



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

INNGANGSDATA

Spoleffekt	2,4
Spolespenning AC	24
Fraslagsspenning Un maks.	0,15

UTGANGSDATA

Antall kontakter	4
Kontaktalternativer	Standard
Kontaktmateriale	AgNi
Brytevne spenning	250
Brytevne strøm	10 A
Anbefalt last maks.	10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1
Anbefalt last min.	10 mA/5 V
Resistiv last 110 V DC maks.	55
Resistiv last 24 V DC maks.	240
Mekanisk levetid	AC: 10 Mill./DC: 20 Mill
Støtstrøm (20ms)	30 A
Bounce-tid	3
Fraslagstid	8

GENERELL DATA

IP-klasse	IP40
Isolasjon kontakt/kontakt	2500
Isolasjon kontakt/spole	2500
Isolasjonsklasse EN60947	250 V Pollution 3, Group C
Temperaturområde fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	80 °C
Temperaturområde til	60 °C
Frekvens	50
Vekt	90
Godkjenninger	CCC, Gost R, Lloyd's, CE, RoHS

