

TIDSRELÉ FOR 11-PINS SOKKEL, 2-POLT

PA2R10MV1

Tidsrelé PA2R forsinket inn 12-240V AC/DC

- Singel- eller multifunksjon
- 7 tidsområder: fra 0,5s - 240t
- Multispenning - 12-240V AC/DC
- To 10A relékontakter



PRODUKTBESKRIVELSE

Vi lanserer nå nye tidsreléer i Syr-Line serien fra Crouzet for montering i 11-pins sokkel. Erstatte den tidligere Chronos 2-serien.

Takket være multispenningen på 12-240V AC/DC, doble 10A relékontakter, justerbart tidsområde fra 0,5s-10d og mange funksjoner i samme relé, kan vi erstatte hele den gamle Chronos 2-serien med kun fire forskjellige varianter.

Modellserien består av variantene PU2R, som er et multifunksjonsrelé med 11 forskjellige funksjoner, PA2R, som har forsinket inn-funksjon, PC2R som har forsinket ut-funksjon, og PL2R, som har pause / gangtid-funksjon med separat justerbare tider.

Syr-Line-serien har et gjennomiktig beskyttelsesdeksel over justeringsknappene som også kan forsegles for å forhindre ufrivillige endringer. Beskyttelsesdekslet kan enkelt fjernes hvis du endrer innstillingene ofte og vil ha lettere tilgang.

TEKNISKE DATA

FUNKSJON

Funksjon	A, At
Tidsområde	0,5-10s, 0,05-1min, 0,5-10min, 0,05-1h, 0,5-10h, 0,05-1d, 0,5-10d
Responstid tilslag	40 ms
Responstid fraslag	120 ms
Repeternøyaktighet	0,5 %
Multifunksjon	Nei
Utgang	Relé 2-polt vekslende

ELEKTRISKE DATA


Effektforbruk	1,5 W
---------------	-------

Releutgang	2-polt vekslede
Bryteevne	2500 VA / 300W
Brytestrøm maks.	10 A
Elektrisk levetid	10 ⁵ koblinger ved 8 A 250 V (resistiv last)
Mekanisk levetid	10 x 10 ⁶ koblinger
Matespenning	12-240V AC/DC

ØVRIGE TEKNISKE DATA

Montering	11-polt sokkel
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	60 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Godkjenninger	CE, cULus, REACH, RoHS
Bredde	35 mm
Dybde	95,6 mm
Høyde	53 mm
IP-klasse	IP40

Function A - On-Delay (Delay on make)



Function At - Summation time relay

