

SR7C

Sikkerhetsrelé

472242

Sikkerhetsrele SR7C

- Sikkerhetsrelé med doble utganger
- 7NO + 4NC + 2PNP
- SIL 3 / PLe



PRODUKTBESKRIVELSE

SR7C

Standard sikkerhetsrele med dobbelt sett utganger for de fleste applikasjoner hvor beveglige deler i en maskin eller fabrikk skal stanses raskt og sikkert i en kritisk situasjon. Sikkerhetsreleet er universalt samtidig som det innehar flere godkjenninger.

- 7 sikre redundante releutganger
- 4 releutganger for signal + 2 transistorutganger
- For bruk med:
 - Nødstoppknapper
 - Sikkerhetsbrytere
 - Standard brytere
 - OSSD-utganger
- For enkel- eller to-kanal sikkerhetsløyfe
- Feedback for overvåking av eksterne konaktorer eller ekspansjonsmoduler
- Overvåket manuell restart eller automatisk start
- Sikkerhet opp til PLe, SIL3, cat.4

TEKNISKE DATA

Bredde	45 mm
Effektforbruk	4,5 W
Godkjenninger	CE, TÜV
I henhold til	EMC, LVD, MD
Kontaktspenning maks.	250V AC / 40V DC
Kontaktspenning min.	24 V
Kontaktstrøm maks.	8A
Kontaktstrøm min.	20 mA

Matespenning	24V AC/DC
Reléutgang signal	4 + 2PNP
Sikre releutganger	7
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	40 °C