

SR4C

Sikkerhetsrelé

472222

SR4C Sikkerhetsrele 1-30s

- 2 tidsforsinkede utganger 1-30s
- 2NO + 2NO(t)
- SIL 3 / PL e



PRODUKTBESKRIVELSE

SR4C er et sikkerhetsrele som kombinerer forsinkede og ikke-forsinkede releutganger i et kompakt hus. Sikkerheten i maskinen opprettholdes ved å sørge for hurtig stans i en nødsituasjon, samtidig som enkelte elektriske kretser kan forskyves i opp til 30 sekunder. Dette er ideelt hvor man vil ha en kontrollert nedstengning av feks. PLS, verktøymaskiner, masnkindeler med utrullingstid osv.

SR4C kan brukes med nødstop og sikkerhetsbrytere, lysgitter og berøringsfrie brytere.

PL e; Cat. 4; SILCL 3 - kontakter uten forsinkelse

PL e; Cat. 3; SILCL 2 - kontakter med forsinkelse

TEKNISKE DATA

Bredde	22,5 mm
Effektforbruk	4,7 W
Godkjenninger	CE, TÜV, UL
IP-klasse kåpe	IP20
Kontaktspenning maks.	250V AC / 40V DC
Kontaktspenning min.	24 V
Kontaktstrøm maks.	8A
Kontaktstrøm min.	20 mA
Matespenning	24V AC/DC
PL	e
SIL	3

Temperaturområde fra

-15 °C

Temperaturområde til

40 °C

