

PLUGGBARE REKKEKLEMMERELEER LCIS

760019.1000

Pluggbart rekkeklemmerele LCIS 12V DC

- 6,2 mm bred
- Skrutilk./Push-in
- Enkel lasking med kam
- Pluggbar



PRODUKTBESKRIVELSE

Lützes nye rekkeklemmereleer LCIS bygger kun 6,2 mm noe som sparer plass i el-tavlen, og gir plass til andre produkter.

Byggehøyden er mindre enn 80 mm, slik at de passer i distribusjonsbokser. Releet er også symmetrisk på DIN-skinnen, noe som innebærer at de kan snus 180 grader for inn eller utgangsbehov uten å påvirke avstand til kabelkanaler etc.

Man kan bruke standardmerking 5x5 mm eller 6x12 mm. Alle tilkoblinger er lasermerket. Laskekammer kan tilkobles i et separat spor. For eks. felles minus. Velg mellom Push-in eller skrutilkobling.

De er produsert etter en ny patentert pressteknikk som innebærer at det ikke finnes noen loddepunkter i produktet som kan forårsake feil, dette gir en sikker og konstant kvalitet på elektronikken.

Bryteeffekt	AC 15	DC13
24 V	3 A	1 A
125 V	3 A	200 mA
250 V	3 A	100 mA

Reserve plugg releer Artikkelnr.

12 V	768001 (12 V DC rele)
24 V	768002 (24 V DC rele)
230 V AC/DC	768003 (60 V DC rele)
12 V gull	768005 (12 V DC rele med gull)
24 V gull	768006 (24 V DC rele med gull)
230 V AC/DC gull	768007 (60 V DC rele med gull)

TEKNISKE DATA

Bredde

6,2

Brytestrøm maks.	6 A
Driftspenning DC maks.	15
Driftspenning DC min.	9,6
Dybde	93
Effektforbruk	11
Godkjenninger	CE, cULus, DNV, GL, RoHS
Høyde	76
IP-klasse	IP20
Isolasjon inn	4000
Isolasjon ut	4000
Kontaktmateriale	AgSnO2
Lastspenning AC maks.	250
Lastspenning AC min.	17
Lastspenning DC maks.	250
Lastspenning DC min.	17
Laststrøm AC maks.	6 A
Laststrøm AC min.	5
Laststrøm DC maks.	6 A
Laststrøm DC min.	5
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilkoblingsareal maks.	2,5 mm ²
Tilkoblingsareal min.	0,25 mm ²
Vekt	35



