



SERIE 651

Filter regulator

G651APJP1GA00HN

Filterregulator, 25µm, 0,5-10 Bar, 1/8", Semiaut.

- Luftmengde maks 2360 l/min
- G1/8" til G1/4"
- Fra 0,2 til 10 bar
- Filter 5 µm og 25 µm
- For singel- eller blokkmontasje



PRODUKTBESKRIVELSE

Asco Numatics filterregulator er en plassbesparende kombinasjon av trykregulator og luftfilter. Regulatoren reduserer matningstrykket og stabiliserer systemtrykket til innstilt verdi. Filteret tar hånd om faste og flytende forurensing i luften som feks. kondensvann og rustpartikler fra rørene. Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsylindre etc i installasjonen.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Tilkobling	1/8" BSP
Reguleringsområde maks.	10
Reguleringsområde min.	0,5
Matetrykk maks.	16
Matetrykk min.	0
Manometer	Ja
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vekt	0,304
Flow maks.	730
Materiale hus	Aluminium
Materiale interne deler	Messing, PA
Materiale kapsling	PA

Materiale skrue	PA
Materiale sete	NBR
Materiale tetninger	NBR
Materiale fjær	Rustfritt stål
Mediateperatur fra	-20 °C
Mediateperatur til	50 °C
Materiale filter	Polyetylen
Materiale skål	Polykarbonat