

SERIE 651

Trykkregulator

G651AR001GA00D0
Trykkregulator, 0,2-3 Bar, 1/8"

- Luftmengde maks 2060 l/min
- G1/8" og G1/4"
- Fra 0,5-10 bar
- For singel- eller blokkmontasje

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Asco Numatics trykkregulator reduserer innløpstrykket til innstilt utgangstrykk. Dette trykket holdes konstant så lenge innløpstrykket er høyere enn innstilt utgangstrykk. Ved innstilling drar man rattet oppover før den vris for å stille inn ønsket arbeidstrykk. Når ønsket trykk er oppnådd, trykker man rattet ned og regulatoren låses på satt trykk. Dette hindrer at man uforvarende endrer innstilt trykk.

TEKNISKE DATA

Reguleringsområde maks.	3 bar
Reguleringsområde min.	0,2 bar
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vekt	0,215 kg
Materiale kapsling	PA
Materiale tetninger	NBR
Funksjon	Trykkregulator
Tilkobling	G1/8
Flow maks.	800 l/min
Hysterese	0,3 bar
Materiale fjær	Rustfritt stål
Materiale hus	Aluminium
Materiale interne deler	Messing, PA
Materiale mutter	PA

Materiale skrue	PA
Materiale sete	NBR
Matetrykk maks.	16 bar
Matetrykk min.	0 bar
Montering	Panelmontering, Uavhengig
Mediatemperatur fra	-20 °C
Mediatemperatur til	50 °C