



TRYKKREGULATORER OG FILTER I SS316L

Serie 342

342AA202

Trykkregulator, 0,5-10 Bar, 1/4", M5 ventilasjon

- ATEX godkjent
- NACE godkjent
- Temperaturområde -40°C til 90°C som standard
- 1/4" og 1/2" NPT eller BSP



PRODUKTBESKRIVELSE

Asco Numatics filterregulator er en plassbesparende kombinasjon av trykkregulator og luftfilter. Regulatoren reduserer matningstrykket og stabiliserer systemtrykket til innstilt verdi. Filteret tar hånd om faste og flytende forurensing i luften som feks. kondensvann og rustpartikler fra rørene. Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsylindere etc i installasjonen.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Tilkobling	G1/4
Reguleringsområde maks.	10
Reguleringsområde min.	0,5
Matetrykk maks.	20
Matetrykk min.	0
Manometer	Nei
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	90 °C
Vekt	1,232
Flow maks.	3120
Materiale hus	SS316L
Materiale interne deler	Rustfritt stål
Materiale kapsling	SS316L
Materiale mutter	Rustfritt stål

Materiale skrue	Rustfritt stål
Materiale sete	FPM
Materiale tetninger	FPM
Ex godkjenninger	ATEX
EX-klassifisering	Zone 1-21
Tilkobling luft	M5
Materiale fjær	Rustfritt stål
Montering	Panelmontering, Uavhengig
Funksjon	Trykkregulator
Godkjenninger	CE, IEC, SIL2
Hysterese	0,2

