

**SERIE 653**

Filter regulator

G653APJP5GA00DN

Filterregulator, 25µm, 0,2-3 Bar, 3/4", Semiaut.

- Luftmengde maks 1000 l/min
- G3/4" til G1"
- Fra 0,5 til 10 bar
- Filter 5 og 25µm
- For singel- eller blokkmontasje

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Asco Numatics filterregulator er en plassbesparende kombinasjon av trykregulator og luftfilter. Regulatoren reduserer matningstrykket og stabiliserer systemtrykket til innstilt verdi. Filteret tar hånd om faste og flytende forurensing i luften som feks. kondensvann og rustpartikler fra rørene.

Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsylindere etc i installasjonen.

**TEKNISKE DATA****GENERELL DATA**

Tilkobling	G3/4"
Reguleringsområde maks.	3 bar
Reguleringsområde min.	0,2 bar
Matetrykk maks.	12 bar
Matetrykk min.	0 bar
Manometer	Ja
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vekt	1,315 kg
Flow maks.	9000 l/min
Materiale hus	Aluminium
Materiale interne deler	Messing, PA

<b>Materiale kapsling</b>	PA
<b>Materiale skrue</b>	PA
<b>Materiale sete</b>	NBR
<b>Materiale tetninger</b>	NBR
<b>Materiale fjær</b>	Rustfritt stål

<b>Mediatemperatur fra</b>	-20 °C
<b>Mediatemperatur til</b>	50 °C
<b>Materiale filter</b>	Polyetylen
<b>Materiale skål</b>	Polykarbonat