

SERIE 653

Filter regulator

G653APBP5GA00HA

Filterregulator, 5µm, 0,5-10 Bar, 3/4", Automatisk

- Luftmengde maks 1000 l/min
- G3/4" til G1"
- Fra 0,5 til 10 bar
- Filter 5 og 25µm
- For singel- eller blokkmontasje

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Asco Numatics filterregulator er en plassbesparende kombinasjon av trykkregulator og luftfilter. Regulatoren reduserer matningstrykket og stabiliserer systemtrykket til innstilt verdi. Filteret tar hånd om faste og flytende forurensing i luften som feks. kondensvann og rustpartikler fra rørene.

Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsylindere etc i installasjonen.

TEKNISKE DATA**GENERELL DATA**

| | |
|-------------------------|-------------|
| Tilkobling | G3/4" |
| Reguleringsområde maks. | 10 bar |
| Reguleringsområde min. | 0,5 bar |
| Matetrykk maks. | 12 bar |
| Matetrykk min. | 0 bar |
| Manometer | Ja |
| Temperaturområde fra | -20 °C |
| Temperaturområde til | 50 °C |
| Vekt | 1,315 kg |
| Flow maks. | 8900 l/min |
| Materiale hus | Aluminium |
| Materiale interne deler | Messing, PA |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Materiale kapsling | PA |
| Materiale skrue | PA |
| Materiale sete | NBR |
| Materiale tetninger | NBR |
| Materiale fjær | Rustfritt stål |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Mediatemperatur fra | -20 °C |
| Mediatemperatur til | 50 °C |
| Materiale filter | Polyetylen |
| Materiale skål | Polykarbonat |