

SERIE 653

Filter regulator

G653APJP6GA00HA

Filterregulator, 25µm, 0,5-10 Bar, 1", Automatisk

- Luftmengde maks 1000 l/min
- G3/4" til G1"
- Fra 0,5 til 10 bar
- Filter 5 og 25µm
- For singel- eller blokkmontasje



PRODUKTBESKRIVELSE

Asco Numatics filterregulator er en plassbesparende kombinasjon av trykkregulator og luftfilter. Regulatoren reduserer matningstrykket og stabiliserer systemtrykket til innstilt verdi. Filteret tar hånd om faste og flytende forurensing i luften som feks. kondensvann og rustpartikler fra rørene. Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsylindre etc i installasjonen.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Tilkobling	G1"
Reguleringsområde maks.	10 bar
Reguleringsområde min.	0,5 bar
Matetrykk maks.	12 bar
Matetrykk min.	0 bar
Manometer	Ja
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vekt	1,315 kg
Flow maks.	10000 l/min
Materiale hus	Aluminium
Materiale interne deler	Messing, PA

Materiale kapsling	PA
Materiale skrue	PA
Materiale sete	NBR
Materiale tetninger	NBR
Materiale fjær	Rustfritt stål
Mediatemperatur fra	-20 °C
Mediatemperatur til	50 °C
Materiale filter	Polyetylen
Materiale skål	Polykarbonat