

## SERIE AS2-FLS

### Partikkelfilter

AS2-R412006000  
AS2-FLS, G 1/4, 1.5 ... 16 bar, 2100 l/min, semi-automatic

- Flowkapasitet 2100 l/min
- Filtrering 5µm, 25µm, 40µm
- G1/4" til 3/8"
- -10 til +50°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

Aventics luftfilter brukes for å fjerne faste og flytende forurensinger feks. rust og kondensvann fra trykkluften.

Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsylindre etc i installasjonen.

Et filter brukes ofte i kombinasjon med andre luftbehandlingskomponenter. Dreneringen kan være automatisk eller semiautomatisk.

## TEKNISKE DATA

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Arbeidstrykk maks.   | 12 bar             |
| Arbeidstrykk min.    | 1,5 bar            |
| Filterelement        | 5 µm               |
| Flow kapasitet       | 2100 l/min         |
| Funksjon             | Partikkelfilter    |
| Manometer            | Nei                |
| Materiale kapsling   | Polyamid           |
| Materiale skål       | Polykarbonat       |
| Materiale tetninger  | NBR                |
| Media                | Trykkluft          |
| Skålvolum            | 16 cm <sup>3</sup> |
| Temperaturområde fra | -10 °C             |
| Temperaturområde til | 50 °C              |
| Tilkobling drenering | G1/8"              |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Tilkobling luft | G1/4     |
| Vekt            | 0,212 kg |

