

SERIE AS1,2-FRE

Filter regulator

AS1-R412014646

Filterreg. 5µm, 0,5-8 Bar, G1/4, Aut

- Luftmengde maks 1000 l/min
- G1/4"
- Fra 1,5 til 12 bar
- Filter 5µm



PRODUKTBESKRIVELSE

Aventic filterregulator er en plassbesparende kombinasjon av trykkregulator og luftfilter. Regulatoren reduserer matningstrykket og stabiliserer systemtrykket til innstilt verdi. Filteret tar hånd om faste og flytende forurensing i luften som feks. kondensvann og rustpartikler fra rørene.

Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsylindere etc i installasjonen.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Reguleringsområde maks.	8 bar
Reguleringsområde min.	0,5 bar
Manometer	Ja
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vekt	0,522 kg
Materiale kapsling	Polyamid
Materiale tetninger	NBR
Tilkobling luft	G1/4
Skålvolum	16 cm ³
Montering	Vertikal
Funksjon	Partikelfilterregulator

Arbeidstrykk maks.	12 bar
--------------------	--------

Arbeidstrykk min.	1,5 bar
Styring	Manuell
Tilkobling drenering	G1/8"
Filterelement	5 µm
Materiale skål	Polykarbonat
Media	Trykkluft
Flow kapasitet	1000 l/min

