

SERIE AS1-FLP

Forfilter

AS1-R412014607

Filter, 0,3µm, G1/4", Semiauto, Trykkløs åpen

- Tilkoblingsdimensjon 1/4"
- Bredde 43 mm
- Filterelement 0,3 og 0,01 µm



PRODUKTBESKRIVELSE

Aventics luftfilter brukes for å fjerne faste og flytende forurensinger feks. rust og kondensvann fra trykkluften.

Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsylindere etc i installasjonen.

Et filter brukes ofte i kombinasjon med andre luftbehandlingskomponenter. Dreneringen kan være automatisk eller semiautomatisk.

TEKNISKE DATA

Arbeidstrykk maks.	12 bar
Arbeidstrykk min.	1,5 bar
Filterelement	0,3 µm
Flow kapasitet	350 l/min
Funksjon	Partikkelfilter
Manometer	Nei
Materiale kapsling	Polyamid
Materiale skål	Polykarbonat
Materiale tetninger	NBR
Media	Trykkluft
Skålvolum	12 cm ³
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C

Tilkobling drenering

G1/8"

Tilkobling luft

G1/4

Vekt

0,177 kg

