

SERIE AS1-FLA

Aktivt kullfilter

AS1-R412014621
Filter, Aktivt kull, G1/4"

- Flowkapasitet 350 l/min
- Kan monteres i blokk
- G1/4"
- -10 til +50°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Aventics luftfilter brukes for å fjerne faste og flytende forurensinger feks. rust og kondensvann fra trykkluften.

Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsyndre etc i installasjonen.

Et filter brukes ofte i kombinasjon med andre luftbehandlingskomponenter. Dreneringen kan være automatisk eller semiautomatisk.

Absorberende filter (Aktivt kullfilter) fjerner bla. uønsket lukt fra trykkluften.

TEKNISKE DATA

Arbeidstrykk maks.	12 bar
Arbeidstrykk min.	1,5 bar
Flow kapasitet	350 l/min
Funksjon	Partikkelfilter
Manometer	Nei
Materiale kapsling	Polyamid
Materiale skål	Polykarbonat
Materiale tetninger	NBR
Media	Trykkluft
Skålvolum	12 cm ³
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilkobling drenering	G1/8"

Tilkobling luft

G1/4

Vekt

0,177 kg

