

## SERIE AS2-RGS

### Trykkregulator

AS2-R412006121  
Regulator 0,5-10 bar, G3/8" m/mano

- Luftmengde maks 2700 l/min
- G1/4" til G3/8"
- Fra 0,1 til 16 bar



### PRODUKTBESKRIVELSE

Aventics trykkregulator reduserer innløpstrykket til innstilt utgangstrykk. Dette trykket holdes konstant så lenge innløpstrykket er høyere enn innstilt utgangstrykk. Ved innstilling drar man rattet oppover før den vris for å stille inn ønsket arbeidstrykk. Når ønsket trykk er oppnådd, trykker man rattet ned og regulatoren låses på satt trykk. Dette hindrer at man uforvarende endrer innstilt trykk.

### TEKNISKE DATA

Tilkobling luft	3/8" BSP
Reguleringsområde maks.	10 bar
Reguleringsområde min.	0,5 bar
Manometer	Ja
Media	Trykkluft
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Arbeidstrykk maks.	16 bar
Arbeidstrykk min.	0,5 bar
Flow kapasitet	2700 l/min
Vekt	0,32 kg
Materiale kapsling	Polyamid
Materiale tetninger	NBR
Funksjon	Trykkregulator

