

## FML / PML

### Nivåbryter

S1.PML3D.16K.C1

Nivåbryter polypropylene, Flat pakning

- Maks. trykk 6 bar
- Sidemontert
- Polypropylene eller PVDF
- Innvendig/utvendig montering



## PRODUKTBESKRIVELSE

Nivåvakt i polypropylen eller PVDF for horisontal montering og indikering av væsknivå. Dette er en enkel, pålitelig og kostnadseffektiv løsning i kompakt utførelse. Nivåvakten egner seg for applikasjoner der det ikke stilles høye eller spesielle krav.

## TEKNISKE DATA

<b>Alarmnivå</b>	52,5 mm
<b>Brytestrøm maks.</b>	0,5 A
<b>Densitet min.</b>	0,6 g/cm <sup>3</sup>
<b>Elektrisk tilkobling</b>	Innstøpt kabel
<b>Funksjon</b>	Flottør, reedkontakt, se innkobling
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Kontaktbelastning maks.</b>	70 VA
<b>Materiale</b>	Polypropylene
<b>Materiale flottør</b>	Polypropylene
<b>Materiale tetninger</b>	Viton
<b>Medie</b>	Vann
<b>Montering</b>	Fra innsiden
<b>Måleteknologi</b>	Nivåbryter
<b>Område / Bruksområde</b>	Industri
<b>Spenning AC maks.</b>	300 V
<b>Temperaturområde til</b>	90 °C
<b>Trykkområde maks.</b>	3 bar

