



RENBLÅSNINGSVENTILER EX 3/4"-3"

Serie 353

SGG353A043S3
Solenoid valve 2/2 NC 3/4", 24VDC +ATEX

- Strømløst stengt
- II 3 D Ex tc IIIC T115°C Dc IP65X
- Hus i aluminium
- Arbeidstrykk 0,5 til 8,5 bar



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Differansetrykk luft maks.	8,5
Differansetrykk min.	0,35
Effektforbruk	20,8
Flow maks.	233
Flowfaktor/Flowkoeffisient	14
Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Gjennomløp	25
IP-klasse	IP65
Materiale fjær	Rustfritt stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale membran	TPE
Materiale spole	Epoxy
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale tetninger	NBR
Materiale ventilhus	Aluminium

Mediateperatur fra	-20 °C
Mediateperatur til	85 °C
Medie	Luft
Spenning DC	24
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	85 °C
Tilkobling	3/4" BSP
Trykk maks.	10
Vekt	0,7

