

**KAPSLING EX-D**

## WSNF-KAPSLING

- ATEX og IECEx godkjent
- Syrefast kapsling
- Enkel tilkobling av spenning
- Kapslingen kan brukes på en rekke av Ascos ventiler

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Ex-d-kapsling fra ASCO, ATEX- og IECEx-godkjent, utført i syrefast materiale med enkel spenningstilkobling og kompatibel med flere ASCO-ventiler.

**TEKNISKE DATA****GENERELL INFO**

<b>ATEX-kapsling</b>	WSNF-kapsling
<b>EX-klassifisering</b>	II 2G Ex d IIC T6..T4 Gb, II 2D Ex tb IIIC T85°C..T135° C Db IP66/67
<b>Materiale kapsling</b>	SS316L
<b>Materiale lokk</b>	SS316L
<b>Materiale skrue</b>	Rustfritt stål
<b>Vekt</b>	2,7 kg
<b>Spenning AC maks.</b>	230 V
<b>Spenning DC maks.</b>	48 V
<b>Spenning AC min.</b>	24 V
<b>Spenning DC min.</b>	24 V
<b>Materiale kortslutningsring</b>	Kobber, Sølv
<b>Materiale stempel</b>	Rustfritt stål
<b>Kabelgjennomføring</b>	1/2" NPT eller M20x1,5