

**MEDIASEPARERT VENTIL 1 1/2"-2"**

Serie 137

D137B08Z923G1  
Magnetventil 2/2 NC 11/2, 230V AC 50Hz, Ø36 mm,  
NBR

- Belgmembran
- Strømløst stengt
- Tetninger i NBR, FPM eller EPDM
- Ventilhus i plast (PPS)



## PRODUKTBESKRIVELSE

## TEKNISKE DATA

## TRYKK/TILKOBLING

|                  |         |
|------------------|---------|
| Trykk maks.      | 0,3 bar |
| Tilkobling       | G1 1/2" |
| Gjennomløp       | 36 mm   |
| Vekt             | 0,98 kg |
| Viskositet maks. | 37 cSt  |

## DIFF. TRYKK / FLOW

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Differansetrykk maks.      | 0,15 bar |
| Differansetrykk min.       | 0 bar    |
| Flowfaktor/Flowkoeffisient | 20       |

## GENERELL INFO

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Elektrisk tilkobling | DIN A 43650 |
| Materiale tetninger  | NBR         |
| Materiale ventilhus  | PPS         |
| Mediatemperatur fra  | -10 °C      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Mediaterperatur til</b>      | 90 °C               |
| <b>Medie</b>                    | gasser og væsker    |
| <b>IP-klasse</b>                | IP65                |
| <b>Spenning AC</b>              | 230 V               |
| <b>Responstid</b>               | 400 ms              |
| <b>Omgivelsestemperatur fra</b> | -10 °C              |
| <b>Funksjon</b>                 | 2/2, Normalt stengt |

