

SLANGEKLEMMEVENTIL, NO OG NC

Serie S305-306

S30508ZE30F13

Slangeklemmeventil 3/2 U, 1,98/3,18 mm, 24 V DC, 6 W

- Bare slangen er i kontakt med media
- For næringsmiddel og medisinske applikasjoner
- Lydløs funksjon
- 12-24VDC



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

| | |
|------------|-----------|
| Funksjon 1 | 3/2 |
| Funksjon 2 | Universal |
| Vekt | 0,05 kg |

GENERELL INFO

| | |
|--------------------------|--|
| Elektrisk tilkobling | DIN C 43650 Micro |
| Effekt | 6 W |
| Materiale ventilhus | Anodisert aluminium |
| Medie | Luft, gass, vann, olje samt medie kompatible med silikon (VMQ) |
| IP-klasse | IP65 |
| Spenning DC | 24 V |
| Materiale fjær | Rustfritt stål |
| Materiale stempel | Rustfritt stål |
| Materiale spole | PA |
| Materiale interne deler | Rustfritt stål |
| Omgivelsestemperatur fra | -10 °C |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Anbefalt slange | Silikon (VMQ), maks. 50 Shore A |
| Klemkraft maks. | 0,18 kg |
| Slangediameter utv. | 3,18 mm |
| Slangediameter innv. | 1,98 mm |
| Slangetykkelse min. | 0,5 mm |
| Materiale klemmemekanisme | POM |

