

PILOTBOKS EX FOR RENBLÅSINGSVENTILER

Serie 110

WPSDUG110A020S3
Ventilboks 2 ventiler 24VDC

- 2-12 ventiler
- Spenning 24/DC eller 230/50
- Varmelement som oppsjon



PRODUKTBESKRIVELSE

Denne pilotboksen er konstruert for sikker drift i områder med potensielt eksplosive støvatmosfærer, i samsvar med **ATEX-direktiv 2014/34/EU**. Produktet oppfyller alle vesentlige helse- og sikkerhetskrav i henhold til **europaiske standarder EN 50014, EN 50281-1-1 og EN 13463-1**.

Boksen kan utstyres med **2 til 12 direktevirkende 2/2-ventiler** (normalt lukket) og har en felles utløpstilkobling for én eller to lydempere (G 3/8"). Dette gir en kompakt og effektiv løsning med enkel installasjon og lavt vedlikeholdsbehov.

Med **beskyttelsesgrad IP65** er enheten godt beskyttet mot støv og fuktighet. Den er dessuten tilrettelagt for **integreerte hurtigkoblinger**, som forenkler montering og service. Alle komponenter tilfredsstillende **EU-direktiver** for sikkerhet og kvalitet.

HOVEDFUNKSJONER:

- Beregnet for bruk i eksplosive støvatmosfærer (ATEX 2014/34/EU)
- I samsvar med EN 50014, EN 50281-1-1 og EN 13463-1
- Inneholder 2–12 direktevirkende 2/2-ventiler (normalt lukket)
- Felles utløp for én eller to lydempere (G 3/8")
- Beskyttelsesgrad: IP65
- Klargjort for integrerte hurtigkoblinger
- Komponenter i samsvar med relevante EU-direktiver

TYPISKE BRUKSOMRÅDER:

- Støvoppsamlings- og filtreringssystemer i eksplosjonsfarlige områder
- Kjemisk og farmasøytisk industri
- Korn-, fôr- og næringsmiddelproduksjon (tørrprosessering)
- Energi- og forbrenningsanlegg med støveksplisjonsrisiko