



SERIE 223

Servostyrt magnetventil

SCB223A125
Magnetventil 2/2 NC 1/4" 230V AC 50Hz 16,7W Ø8 mm
messing

- G1/4" - G3/4"
- NC funksjon
- 0,7-100 bar
- Messing eller SS304



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Trykk maks.	100
Tilkobling	1/4" BSP
Gjennomløp	8
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vekt	0,7
Viskositet maks.	65

DIFF.TRYKK / FLOW

Differansetrykk luft maks.	100
Differansetrykk maks.	100
Differansetrykk min.	0,7
Differansetrykk olje maks.	100
Differansetrykk vann maks.	100

Effektforbruk	16,7
Flow maks.	21,7
Flowfaktor/Flowkoeffisient	1,3

GENERELL INFO

Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempeltetning	PTFE
Materiale tetninger	NBR
Materiale ventilhus	Messing
Mediateperatur fra	-20 °C
Mediateperatur til	90 °C
Medie	Luft, gass, vann og olje
IP-klasse	IP65
Responstid fraslag	60
Responstid tilslag	15
Spenning AC	230
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale spole	Epoxy
Materiale sete	Messing
Materiale glidering	PTFE
Materiale setestetning	Uretan
Type ventil	Magnetventil

