

SERIE 290

Motorstyrt skråseteventil

E290C52V0KA00VW
Motorstyrt Skråseteventil 2/2 NC 3/8" 230V AC Ø10mm
NBR

- G3/8" - G3/4"
- NC-funksjon
- 0-6 bar
- SS316
- Mykstengende

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Den motoriserte utgaven av ASCOs velprøvde og anerkjente skråseteventil i serie 290 er et godt kompromiss mellom en magnetventil og en pneumatisk aktuert skråseteventil. Løsningen kombinerer skråseteventilens fordeler i form av lang levetid og høy gjennomstrømning med magnetventilens enkle installasjon, det er bare å koble til spenning, så er ventilen klar til bruk. Innebygde dioder indikerer ventilens posisjon, og det er mulig å velge om ventilen skal lukke eller forbli i sin posisjon ved strømbrudd.

Ventilen leveres med ventilhus i rustfritt stål AISI 316L, har kapslingsgrad IP65 og tåler damp opptil 145 °C.

Ventilen er begrenset til et trykkområde på 4–6 bar og kan maksimalt kjøres med 9 sykluser per minutt ved en omgivelsestemperatur på 20 °C. Ved høyere temperaturer kan ventilen benyttes, men med redusert sykkelfrekvens.

TEKNISKE DATA**TRYKK/TILKOBLING**

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Trykk maks.	10 bar
Tilkobling	3/8" BSP
Gjennomløp	10 mm
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vekt	0,5 kg
Viskositet maks.	600 cSt

DIFF. TRYKK / FLOW

Differansetrykk luft maks.	6 bar
Differansetrykk maks.	6 bar
Differansetrykk min.	0 bar
Differansetrykk olje maks.	6 bar
Differansetrykk vann maks.	6 bar
Effektforbruk	12 W
Flow maks.	45 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	2,7

GENERELL INFO

Materiale pakkboks	Glassfiberarmert, PBT
Materiale pakkbokstetning	NBR
Materiale stempel	SS316L
Materiale Stempelstangskrape	NBR
Materiale stempeltetning	NBR
Materiale ventilhus	SS316L
Mediatemperatur fra	-10 °C
Mediatemperatur til	90 °C
Medie	Luft, vann, olje
Godkjenninger	RoHS II
IP-klasse	IP65
Manøvreringstid	<1,3 s (åpning) / <1,3 s (stengning)
Spennning AC	230 V

Type ventil	Seteventil
-------------	------------

