

**SLANGEKLEMMEVENTIL, NC**

Serie S104-106

S10409Z031A13

Slangeklemmeventil 2/2 NC, 1,57/3,18 mm, 24 V DC 4 W

- Bare slangen er i kontakt med media
- For næringsmiddel og medisinske applikasjoner
- Lydløs funksjon
- 12-24VDC

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA****TRYKK/TILKOBLING**

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Vekt	0,05 kg

**DIFF.TRYKK / FLOW**

Differansetrykk maks.	0,8 bar
Differansetrykk min.	0 bar

**GENERELL INFO**

Elektrisk tilkobling	DIN C Ind. 43650
Effekt	4 W
Materiale ventilhus	Anodisert aluminium
Medie	Luft, gass, vann, olje samt medie kompatible med silikon (VMQ)
IP-klasse	IP65
Spenning DC	24 V
Materiale fjær	Rustfritt stål

<b>Materiale stempel</b>	Rustfritt stål
<b>Materiale spole</b>	PET
<b>Materiale interne deler</b>	Rustfritt stål
<b>Type ventil</b>	Slangeklemmeventil
<b>Omgivelsestemperatur fra</b>	-10 °C
<b>Anbefalt slange</b>	Silikon (VMQ), maks. 50 Shore A
<b>Klemkraft maks.</b>	0,28 kg
<b>Slangediameter utv.</b>	3,18 mm
<b>Slangediameter innv.</b>	1,57 mm
<b>Slangetykkelse min.</b>	0,7 mm
<b>Materiale klemmemekanisme</b>	POM

