

SLANGEKLEMMEVENTIL, NO

Serie S204-206

S20406Z031A13

Slangeklemmeventil 2/2 NO, 1,57/3,18 mm, 24 V DC, 4 W

- Bare slangen er i kontakt med media
- For næringsmiddel og medisinske applikasjoner
- Lydløs funksjon
- 12-24VDC

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA****TRYKK/TILKOBLING**

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt åpen
Vekt	0,05 kg

DIFF.TRYKK / FLOW

Differansetrykk maks.	0,8 bar
Differansetrykk min.	0 bar

GENERELL INFO

Elektrisk tilkobling	DIN C 43650 Micro
Effekt	4 W
Materiale ventilhus	Anodisert aluminium
IP-klasse	IP65
Spennning DC	24 V
Materiale fjær	Rustfritt stål
Materiale stempel	Rustfritt stål

Materiale spole	PET
Materiale interne deler	Rustfritt stål
Omgivelsestemperatur fra	-10 °C
Anbefalt slange	Silikon (VMQ), maks. 50 Shore A
Klemkraft maks.	0,6 kg
Slangediameter utv.	3,18 mm
Slangediameter innv.	1,57 mm
Slangetykkelse min.	0,7 mm
Materiale klemmemekanisme	POM

