

**SERIE 222**

Dampventil

SCE222D001

Magnetventil for damp 2/2 NC 3/8" 230V AC 16,7W Ø16 mm

- G3/8" - G3/4"
- NC-funksjon
- Opp til +180 °C
- 0-9 bar
- Messing



## PRODUKTBESKRIVELSE

**TEKNISKE DATA**

## TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Trykk maks.	10 bar
Tilkobling	3/8" BSP
Gjennomløp	16 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	40 °C
Vekt	1,3 kg

## DIFF. TRYKK / FLOW

Differansetrykk maks.	9 bar
Differansetrykk min.	0 bar
Effektforbruk	16,7 W
Flow maks.	40 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	2,4

## GENERELL INFO

<b>Materiale stempel</b>	Messing
<b>Materiale tetninger</b>	PTFE
<b>Materiale ventilhus</b>	Messing
<b>Mediatemperatur fra</b>	-20 °C
<b>Mediatemperatur til</b>	184 °C
<b>Medie</b>	Varmt vann og damp
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Responstid fraslag</b>	100 ms
<b>Responstid tilslag</b>	75 ms
<b>Spenning AC</b>	230 V
<b>Materiale fjær</b>	Rustfritt stål
<b>Materiale kortslutningsring</b>	Kobber
<b>Materiale stempel</b>	Rustfritt stål
<b>Materiale spole</b>	Epoxy
<b>Materiale sete</b>	Messing

<b>Type ventil</b>	Magnetventil
<b>Materiale stempelring</b>	PTFE karbonfylt

