

SERIE 220

Dampventil

SCE220A019

Magnetventil for damp 2/2 NC 3/8" 230V AC 10,5W Ø16 mm

- G3/8" - G2"
- NC-funksjon
- Opp til +185 °C
- 0,35 til 10 bar
- Messing



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Trykk maks.	10 bar
Tilkobling	3/8" BSP
Gjennomløp	16 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	40 °C

DIFF. TRYKK / FLOW

Differansetrykk luft maks.	10 bar
Differansetrykk maks.	10 bar
Differansetrykk min.	0,35 bar
Differansetrykk vann maks.	10 bar
Effektforbruk	10,5 W
Flow maks.	43 l/min

GENERELL INFO

Materiale tetninger	EPDM
Materiale ventilhus	Messing
Mediatemperatur fra	-20 °C
Mediatemperatur til	184 °C
Medie	Varmt vann eller damp
IP-klasse	IP65
Responstid fraslag	120 ms
Responstid tilslag	40 ms
Spenning AC	230 V
Materiale fjær	Rustfritt stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale spole	Epoxy
Materiale sete	Messing
Materiale setestetning	PTFE

Type ventil	Magnetventil
--------------------	--------------

