



SERIE 202

Proporsjonal ventil

SCG202A001VS3

Proporsjonalventil for flowregulering 2/2 NC 1/4" Ø1,2
24V DC

- G1/4"
- NC-funksjon
- 0-16 bar
- Messing eller SS303



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Trykk maks.	35 bar
Tilkobling	1/4" BSP
Gjennomløp	1,2 mm
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	75 °C
Vekt	0,5 kg
Viskositet maks.	21 cSt

DIFF.TRYKK / FLOW

Differansetrykk luft maks.	16 bar
Differansetrykk min.	0 bar
Effektforbruk	8 W
Flow maks.	0,8 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	0,05

GENERELL INFO

Materiale ventilhus	Messing
Mediatemperatur fra	-10 °C
Mediatemperatur til	90 °C
Medie	Luft, og gass
IP-klasse	IP65
Spenning DC	24 V
Materiale fjær	Rustfritt stål
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale spole	Epoxy
Materiale sete	Messing
Materiale glidering	PTFE
Materiale setestetning	FPM
Følsomhet	<2%
Repeternøyaktighet	<3 %
Differansetrykk vakuum maks.	1 bar
Hysterese	<5%

