

MEDIASEPARERT PLASTVENTIL 1/4"

Serie D144/244/344

D144V4Z530A2

Magnetventil 2/2 NC 1/4" 230/50 5,5mm

- Skillemembran
- Strømløst stengt/åpen/universal
- Arbeidstrykk 0 til 4,5 bar
- Hus i plast (PEI)

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA****TRYKK/TILKOBLING**

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Trykk maks.	12 bar
Tilkobling	1/4" BSP
Gjennomløp	5,5 mm
Vekt	0,255 kg
Viskositet maks.	37 cSt

DIFF. TRYKK / FLOW

Differansetrykk maks.	4,5 bar
Differansetrykk min.	0 bar
Flowfaktor/Flowkoeffisient	0,55

GENERELL INFO

Elektrisk tilkobling	DIN A 43650
Materiale tetninger	FPM

Materiale ventilhus	PEI
Mediatemperatur fra	-10 °C
Mediatemperatur til	100 °C
Medie	væsker og gass kompatible med materiale
IP-klasse	IP65
Responstid tilslag	25 ms
Spenning AC	230 V
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale stempelrør	Rustfritt stål
Materiale spole	PET
Materiale interne deler	Rustfritt stål
Responstid	25 ms
11994_Continuous duty	ED 100%
Materiale spole	Fiberglass reinforced PET
Omgivelsestemperatur fra	-10 °C
Omgivelsestemperatur til	60 °C
Funksjon	2/2, Normalt stengt
Isolasjonsklasse	F (140°C)

