

RENBLÅSNINGSVENTILER 3/4"-1 1/2"

Serie 353 NY

G353K111S1A00F1

Renblåsningsventil 2/2 NC 3/4"BSP 24VDC

- Strømløs stengt
- Gjenge eller hurtigkobling
- Elstyrt/luftstyrt
- Hus i Aluminium
- Arbeidstrykk 2-8,5 bar

**PRODUKTBESKRIVELSE**

ASCO serie 353 er høytytelses pulsmembranventiler, spesielt utviklet for støvoppsamlingssystemer. Med en fjærløs membrankonstruksjon i ett stykke sikres rask åpning og lukking, lang levetid og opptil 15 % lavere trykkluftforbruk. Ventilene leveres med gjengeanslutning eller det patenterte Quick Mount Clamp-systemet for enkel installasjon uten gjenging.

Fordeler:

- Høyt gjennomløp og energieffektiv drift
- Stillegående og pålitelig funksjon med innebygd lyddemping
- Flere elektriske alternativer, inkludert ATEX-godkjente utførelser
- Bredt temperaturområde: -40 °C til +140 °C, avhengig av variant
- Tilgjengelig i størrelser fra 3/4" til 1 1/2"

TEKNISKE DATA**TRYKK/TILKOBLING**

Funksjon 2	Normalt stengt
Funksjon 1	2/2
Tilkobling	G3/4"
Gjennomløp	32 mm
Spenning DC	24 V
Materiale membran	TPE
Materiale hus	Aluminium

MEDIE/TEMP.

Temperaturområde fra	20 °C
----------------------	-------

Temperaturområde til	80 °C
----------------------	-------

ANNEN TEKNISK INFO

Differansetrykk maks.	8,5 bar
Differansetrykk min.	2 bar
Effektforbruk	22 W
Flowfaktor/Flowkoeffisient	13