

**SERIE 256**

## Magnetventil

G256C134S1V00F1  
Solenoid valve 2/2 NC 1/8" FPM 24VDC

- G1/8" - G1/4"
- NO / NC funksjon
- 0-30 bar
- Messing, SS316 eller Kompositt

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Serie 256 er en liten kompakt ventil med lav vekt. Finnes med 1/4" og 1/8" tilkobling, samt med innstikk og klemringskopling i messing, SS316 og komposittmateriale. Denne ventilen passer til mange ulike applikasjoner. Når den kan levers med FPM, EPDM, NBR og RUBY material i tetninger, så klarer denne ventilserien det aller meste. 1/8" utgaven finnes også med manuell åpne/stenge funksjon.

**TEKNISKE DATA****TRYKK/TILKOBLING**

Tilkobling	G1/8
Gjennomløp	1,2 mm
Vekt	0,116 kg
Viskositet maks.	40 cSt

**DIFF. TRYKK / FLOW**

Flow maks.	0,85 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	0,051

**GENERELL INFO**

Elektrisk tilkobling	DIN 46350 - 3 pole plug connector
Materiale tetninger	FPM
Materiale ventилhus	Messing
Mediatemperatur fra	0 °C
Mediatemperatur til	130 °C

<b>IP-klasse</b>	IP67
<b>Materiale sete</b>	Messing
<b>Manuell overstyring</b>	Nei
<b>Materiale interne deler</b>	Messing, Rustfritt stål, Kobber
<b>Responstid</b>	20 ms

<b>Materiale stempelrør</b>	Rustfritt stål
<b>Materiale spole</b>	Termoplast
<b>Maks trykk</b>	0-20 bar
<b>Spenning</b>	24 VDC
<b>Omgivelsestemperatur fra</b>	-10 °C
<b>Omgivelsestemperatur til</b>	60 °C
<b>Funksjon</b>	2/2, Normalt stengt
<b>Isolasjonsklasse</b>	F (155°C) pending H (180°C)