

SERIE 356

Utgående

SCG356B001VMS
Magnetventil 3/2 NC 1/8" 230V 50Hz 4W Ø1,2 mm
messing

- Erstattes av NY 356 ventil
- Utgående
- Se erstatning

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Denne serie magnetventiler i fra vår produsent [Asco](#) er velegnet for vann, luft, olje og gass. Ventilene kan fås med spole / kapsling til bruk i Ex-områder sone 1 og 2. Med vitonpakning kan de også klargjøres (vaskes) til bruk i oksygen applikasjoner.

- Utbyttbar spole mellom AC / DC spenning

TEKNISKE DATA**TRYKK/TILKOBLING**

Funksjon 1	3/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Tilkobling port 1-2	1/8" BSP
Tilkobling port 3	M5
Gjennomløp	1,2 mm
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C
Vekt	0,156 kg
Viskositet maks.	40 cSt

DIFF.TRYKK / FLOW

Differansetrykk maks.	15 bar
-----------------------	--------

Differansetrykk min.	0 bar
Effektforbruk	4 W

GENERELL INFO

Materiale tetninger	FPM
Materiale ventilhus	Messing
Mediatemperatur fra	-10 °C
Mediatemperatur til	100 °C
Medie	Luft, gass, vann og olje
IP-klasse	IP65
Responstid fraslag	10 ms
Responstid tilslag	5 ms
Spenning AC	230 V
Materiale fjær	Rustfritt stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale sete	Messing
Manuell overstyring	Ja
Materiale setestetning	FPM

