

## MK32

Lineær aktuator

N4

Se datablad for fullstendig bestillingsnøkkel



- 24V DC
- Maks belastning 3500 N
- Maks hastighet 26 mm/s
- Innebygde endebrytere
- Kapslingsklasse opptil IP66

### PRODUKTBESKRIVELSE

Denne modellen har innebygde endebrytere som stopper motoren i begge endeposisjoner. Hallsensor er tilgjengelig som tilbehør.

- Driftsspenning: 24 V DC
- Maks belastning: 3500 N (trekk/trykk)
- Hastighet uten belastning: 26 mm/s
- Hastighet ved maksimal belastning: 5,0 mm/s
- Slaglengde: 50–600 mm
- Lydnivå: 52 dB
- Kapslingsklasse: IPX4, IP66
- Driftstemperatur: -20 °C til +65 °C

### TEKNISKE DATA

Dragkraft maks.	3500 N
Driftsyklus	10 %
IP-klasse	IP66
Lydnivå	50 dB
Matespenning	24 V DC
Nominell hastighet, full last	5 mm/s
Nominell hastighet, ubelastet	9,5 mm/s
Nominell strøm 24V - full last	4,2 A
Nominell strøm 24V - ubelastet	0,4 A
Slaglengde maks.	400 mm
Slaglengde min.	50 mm
Supplier	Motack
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	65 °C