

EM4

88982113

em4 Ekspansjonsmodul E10R 24V DC Digital

- Lokal, 3G eller Ethernet
- Mulighet for Modbus
- 26 I/O, utbyggbar opptil 46 I/O
- SMS, epost eller FTP



PRODUKTBESKRIVELSE

- Meget kompakt nanoPLS som er enkel å programmere
- Lokal nanoPLS med mulighet for Modbus
- 26 I/O, utbyggbar opptil 46 I/O

Crouzet kompletterer nå sitt sortiment med sin helt nyutviklede nano-PLS em4.

em4 gir muligheten til å styre og overvåke mer avanserte systemer enn Millenium 3.

em4 har opptil 4 stk innganger for høyhastighetsregning og kan håndtere analoge signaler, både 0-10 V og 4-20 mA.

em4 har 16 innganger og 10 utganger. Opptil to ekspansjonsmoduler kan tilkobles for å øke antall inn- og utganger. Maksimalt antall innganger er da 28 derav 24 stk som kan være analoge. Maksimalt antall utganger er 18 stk.

Interface for Modbus RS485 Slave som tilvalg.

em4 soft

em4 programmeres med funksjonsblokkdiagram (FBD) via softwaren em4 soft på PC. I softwaren finnes bla. Ferdige funksjonsblokker for å sende alarm eller loggfiler, noe som gjør det meget enkelt og konfigurere disse funksjonene.



Antall innganger	6
Antall utganger	4
Matespenning	24 V DC
Ekspanderbar	Ja
Innganger	Digital / 0-10V / 0-24V
Måleområde analoge innganger	0-10 V DC, 0-24 V DC
Tilslagsspenning logisk høyt signal DC-innganger	11

Fraslagsspenning logisk lavt signal DC-innganger 9

Utgangstype Reléutganger

Brytespenning maks. 250

ØVRIG TEKNISK DATA

Bredde 53,4

Dybde 60,6

Høyde 90

Temperaturområde fra -20 °C

Temperaturområde til 60 °C

Godkjenninger CE, cULus

