

TOUCHPANELER FOR MILLENIUM 3, EVO OG EM4

88970574

Touchpanel CTP110-E, uten kabel

- 4,3", 7" eller 9,7"
- Brukervennlig programvare
- Robust design




PRODUKTBESKRIVELSE

Crouzets berøringspaneler kobles enkelt sammen med Millenium 3, Millenium EVO eller EM4 og gir et ryddig og enkelt brukergrensesnitt.

Panelene har høy oppløsning, kompakte dimensjoner, robust design, flere tilkoblingsmuligheter og brukervennlig programvare med stort funksjonsbibliotek. Berøringspanelene er av typen LCD og finnes i tre forskjellige størrelser, 4,3", 7" og 9,7". Ved hjelp av den brukervennlige programvaren kan du enkelt bygge opp panelets funksjon og få full kontroll over systemet. via et grafisk grensesnitt med animasjoner, tekst og data.

Panelene kobles direkte til programmeringsporten på Millenium 3, eller via Modbus-grensesnitt eller Ethernet-tilkobling på Millenium EVO og EM4.

		CTP104-E	CTP107-E	CTP110-E
Type		4,3" TFT-LCD 16,7 M Färger	7" TFT-LCD 16,7 M Färger	9,7" TFT-LCD 232 k Färger
Oppløsning		480x272	800x400	1024x768
Bakgrunnsbelysning		LED		
Innsynsvinkel		30/50/50/50	70/50/70/70	60/70/70/70
Prossessor		32 bit RISC Cortex-A8, 600 MHz		32 bit RISC Cortex-A8, 1 GHz
Minne	Lagring	128 MB		512 MB
	RAM	128 MB		256 MB
I/O Porter	USB	Host 2.0		
	Ethernet port	1 x RJ45, 10/100 Mbit/s, MDI/MDIX		2 x RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, MDI/MDIX
	RS-232	COM1 male		COM1 male, COM3 male
	RS-485	COM1 2/4 wires male, COM3 2 wires male		COM2 2/4 wires female, COM3 2 wires female
Sertifiseringer				-
Driftstemperatur		0 till +50 °C		

Lagringstemperatur	-20 till +60 °C		
Relativ fuktighet	10-90 % (Drift)		
IP-klasse (Front)	IP65		
Vibrasjonstoleranse	10-25 Hz, 2G i 30 minuter i X-,Y- och Z-led		
Driftsspänning	24 V DC (+/-20 %)		
Strömforbruk	300 mA @24 V	450 mA @24 V	650 mA @24 V
Dimensjon (LxBxD)	128x102x32 mm	200,3x146,3x34 mm	260,6x203,1x36,5 mm
Hulldimensjoner	119x93 mm	192x138 mm	250x192 mm
VESA-feste	-		75x75 mm

TEKNISKE DATA

GENERELLE DATA

Matespenning	24 V DC
Display	9,7" TFT LCD
Strømforbruk	650 mA @24V
Bakgrunnsbelysning	LED > 30.000 h
Prosesor	32 bit RISC Cortex-A8, 1 GHz
Minne for data	512 MB
I/O-porter - COM-port RS-232	COM1 male, COM3 male
I/O-porter - COM-port RS-485	COM2 2/4 wires female, COM3 2 wires female
I/O-porter - Ethernet-port	2 x RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, MDI/MDIX
I/O-porter - USB Host	2.0

ØVRIG TEKNISK DATA

Bredde	260,6 mm
Dybde	36,5 mm
Høyde	203,1 mm
Hullmål	250 x 192 mm
IP-klasse front	IP65
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vibrasjonsbestandig	10-25 Hz, 2G i 30 minutter i X-,Y- og Z-led
Godkjenninger	CE

