

## MODULÆRE STRØMFORSYNINGER CHROME II 24VDC

DRC-24V015W1RZ

Modulær strømforsyning 230/24-28VDC 15W 0,63A

Gen II.

- Utstrøm 0,6 A, 1,5 A, 2,5 A og 3,8 A (24 V DC)
- Modulære
- Plasthus
- Bredder fra 35 mm
- Kostnadseffektive



### PRODUKTBESKRIVELSE

Delta Electronics nye Chrome II-serie strømforsyninger 36, 60 og 90 W. Utgangsspenning 24 V DC og en bred 85-264 V AC forsyningsspenning. Chrome II-serien overholder standardene IEC/EN 60335-1, IEC 61558-1 og IEC 61558-2-16. Serien er egnet for byggautomatiseringsapplikasjoner og husholdningsapparater..

## TEKNISKE DATA

### ØVRIG TEKNISK DATA

Bredde	18 mm
Dybde	55 mm
Høyde	87,5 mm
Godkjenninger	BSMI, CB, CCC, CE, NEC Class 2, REACH, RoHS, TÜV, UL

Nettfrekvens	50-60 Hz
Strømforbruk ved 120V AC	0,5 A
Strømforbruk ved 230V AC	0,3 A
Temperaturområde uten strømreduksjon fra	-40 °C
Temperaturområde uten strømreduksjon til	70 °C
Utgangsspenning	24 V DC
Utgangsspenning maks.	26,4 V DC

<b>Utgangsstrøm</b>	0,63 A
<b>Tilkoblingstype</b>	Skrue
<b>Effekt</b>	15 W
<b>Virkningsgrad</b>	87,5 %
<b>Holdetid ved 120 V AC, full last. Typisk verdi</b>	18 ms
<b>Holdetid ved 230 V AC, full last. Typisk verdi</b>	79 ms
<b>Inngangsspenning AC</b>	100-240 V
<b>Inngangsspenning AC maks.</b>	264 V AC
<b>Inngangsspenning AC min.</b>	85 V AC
<b>Inngangsspenning DC</b>	125-375 V
<b>Inngangsspenning DC maks.</b>	375 V DC
<b>Inngangsspenning DC min.</b>	125 V DC
<b>Innsrusningsstrøm ved 230 V AC. Typisk verdi</b>	40 A
<b>IP-klasse</b>	IP20
<b>Vekt</b>	0,06 kg
<b>Materiale kapsling</b>	Plast
<b>Utgangsspenning min.</b>	21,6 V DC

