



S 200

Styrekabel - Høyfleks

SAB07740405/K
Høyfleksibel styrekabel S 200 4G0,50mm²



- Nummerert ihht. EN50334
- Halogenfri - TPE/PUR
- Slitesterk
- Fleksibel i kulde

PRODUKTBESKRIVELSE

Detter er en høyfleksibel uskermet styrekabel som er designet for kontinuerlig bevegelse i krevende forhold. TPE/PUR kappen er robust og kuttsiker, noe som sørger for en lang og effektiv levetid.

Kabelen er også tilgjengelig som hybrid, eks:

- 3G1,0 + 16x0,34mm²
- 3G1,0 + 8x0,34mm²
- 1G0,5 + 4x0,34mm²

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	4
Diameter ytre ±5%	5,5
Kobbervekt	19,2
Vekt	41
Nominell spenning	Uo/U 300/500 V
Testspenning	2000
Temperaturområde fast bruk fra	-50 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 7,5 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 7,5 x d
Lederareal	0,5 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PUR
Farge ytterkappe	Grå RAL 7000

Skjermet	Nei
Partvinnet	Nei
Lederidentifisering	Sifferkodet
Lederisolasjon	TPE

GENERELL DATA

Kabeltype	Styrekabel
Bruksområde	Fleksibel bruk
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	RoHS
Fungerer i kabelkjede	Ja
Strålingstoleranse	5x10 ⁷ cJ/kg

