

## NGFLGÖU-J

Flatkabel - Neopren

KAB003004015/04

Flatkabel NGFLGÖU-J 4G1,5mm<sup>2</sup>

- Kran og Heis
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- Olje resistent
- UV-resistent
- Motstandsdyktig mot fukt

### PRODUKTBESKRIVELSE

NGFLGÖU-J er en Neopren basert flatkabel. Kabelen er passende for applikasjoner som krever bøyning kun i et plan og en liten ytterdiameter, dette er en egnet kabel for bruk i kran og heis applikasjoner.

Kabelen er resistent mot olje, ozon, UV og derfor aktuell i de fleste applikasjoner.

Fargemerket opp til 5 ledere, nummerert fra 6 ledere.

### TEKNISKE DATA

#### DATA

Antall ledere	4
Kobbervekt	58
Vekt	160
Nominell spenning	U <sub>o</sub> /U 300/500 V
Testspenning	2000
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-35 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	80 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	5 x d
Lederareal	1,5 mm <sup>2</sup>

#### OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	Gummiblandning
Farge ytterkappe	Svart
Skjermet	Nei
Lederidentifisering	Fargekodet

Lederisolasjon

Gummiblandning

## GENERELL DATA

Kabeltype

Høyfleksibel kabel

Bruksområde

Fleksibel bruk

Godkjenninger

RoHS

Resistans mot olje

JA

Brannklasse

B

