

NGFLGÖU-J

Flatkabel - Neopren

KAB003004060/04

Flatkabel NGFLGÖU-J 4G6,0mm²



- Kran og Heis
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- Olje resistent
- UV-resistent
- Motstandsyktig mot fukt

PRODUKTBESKRIVELSE

NGFLGÖU-J er en Neopren basert flatkabel. Kabelen er passende for applikasjoner som krever bøyning kun i et plan og en liten ytterdiameter, dette er en egnet kabel for bruk i kran og heis applikasjoner.

Kabelen er resistent mot olje, ozon, UV og derfor aktuell i de fleste applikasjoner.

Fargemerket opp til 5 ledere, nummerert fra 6 ledere.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	4
Kobbervekt	230
Vekt	500
Nominell spenning	Uo/U 300/500 V
Testspenning	2000
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-35 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	80 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	5 x d
Lederareal	6 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	Gummiblandning
Farge ytterkappe	Svart
Skjermet	Nei
Lederidentifisering	Fargekodet

Lederisolasjon	Gummiblandning
----------------	----------------

GENERELL DATA

Kabeltype	Høyfleksibel kabel
Bruksområde	Fleksibel bruk
Godkjenninger	RoHS
Resistans mot olje	JA
Brannklasse	B

