

## NGFLGÖU-J

Flatkabel - Neopren

KAB003007160/04

Flatkabel NGFLGÖU-J 7G16mm<sup>2</sup>



- Kran og Heis
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- Olje resistent
- UV-resistent
- Motstandsyktig mot fukt

### PRODUKTBESKRIVELSE

NGFLGÖU-J er en Neopren basert flatkabel. Kabelen er passende for applikasjoner som krever bøyning kun i et plan og en liten ytterdiameter, dette er en egnet kabel for bruk i kran og heis applikasjoner.

Kabelen er resistent mot olje, ozon, UV og derfor aktuell i de fleste applikasjoner.

Fargemerket opp til 5 ledere, nummerert fra 6 ledere.

## TEKNISKE DATA

### DATA

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Antall ledere                        | 7                  |
| Kobbervekt                           | 1075               |
| Vekt                                 | 1970               |
| Nominell spenning                    | Uo/U 300/500 V     |
| Testspenning                         | 2000               |
| Temperaturområde fast bruk fra       | -40 °C             |
| Temperaturområde fleksibelt bruk fra | -35 °C             |
| Temperaturområde fleksibelt bruk til | 80 °C              |
| Bøyningsradius fast installasjon     | 5 x d              |
| Bøyningsradius fleksibel bruk        | 5 x d              |
| Lederareal                           | 16 mm <sup>2</sup> |

### OPPBYGGING

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Materiale ytterkappe | Gummiblandning |
| Farge ytterkappe     | Svart          |
| Skjermet             | Nei            |
| Lederidentifisering  | Sifferkodet    |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Lederisolasjon | Gummiblandning |
|----------------|----------------|

**GENERELL DATA**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Kabeltype          | Høyfleksibel kabel |
| Bruksområde        | Fleksibel bruk     |
| Godkjenninger      | RoHS               |
| Resistans mot olje | JA                 |
| Brannklasse        | B                  |

