



SD 200

Elektronikk - Høyfleks

SAB07741803

Høyfleksibel elektronikkabel SD 200 18G0,34mm²



- Farvermerket ihht. DIN47100
- Halogenfri - TPE/PUR
- Slitesterk
- Fleksibel i kulde

PRODUKTBESKRIVELSE

Detter er en høyfleksibel uskjermet elektronikkabel som er designet for kontinuerlig bevegelse i krevende forhold. TPE/PUR kappen er robust og kuttsiker, noe som sørger for en lang og effektiv levetid.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	18
Diameter ytre ±5%	7,3
Kobbervekt	58,8
Vekt	87
Nominell spenning	Max. 350 V DIN VDE
Testspenning	1500
Temperaturområde fast bruk fra	-50 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 7,5 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 7,5 x d
Lederareal	0,34 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PUR
Farge ytterkappe	Grå RAL 7032
Skjermet	Nei
Partvinnet	Nei

Lederidentifisering	Fargekodet
Lederisolasjon	TPE

GENERELL DATA

Kabeltype	Elektronikkabel
Bruksområde	Fleksibel bruk
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	RoHS
Fungerer i kabelkjede	Ja
Strålingstoleranse	5x10 ⁷ cJ/kg

