



H07VVH6-F

Flatkabel - PVC

SAB02490415

Flatkabel H07VVH6-F 4x1,50mm²



- 35m frittehengende
- Kran og Heis
- Liten bøyradius
- EAC godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

H07VVH6-F er en PVC basert flatkabel. Kabelen er passende for applikasjoner som krever bøyning kun i et plan og en liten ytterdiameter, dette er en egnet kabel for bruk i kran og heis applikasjoner. Kabelen tåler fritt heng opptil 35m.

Fargemerket opp til 5 ledere, nummerert fra 6 ledere.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	4
Kobbervekt	57,6
Vekt	145
Nominell spenning	Uo/U 450/750 V
Testing voltage, screen	1200
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	0 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	70 °C
Bøyningsradius fleksibel bruk	10xhøyde
Lederareal	1,5 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Svart RAL 9005
Skjermet	Nei
Partvinnet	Nei
Lederidentifisering	Fargekodet

Lederisolasjon	TPE
----------------	-----

GENERELL DATA

Kabeltype	Høyfleksibel kabel
-----------	--------------------

Bruksområde	Fleksibel bruk
-------------	----------------

Halogenfri	Nei
------------	-----

Godkjenninger	RoHS
---------------	------

Fleksibilitet	God
---------------	-----

Fungerer i kabelkjede	Ja
-----------------------	----

