



H07VVH6-F

Flatkabel - PVC

SAB02490490

Flatkabel H07VVH6-F 4x25mm²



- 35m frittehengende
- Kran og Heis
- Liten bøyradius
- EAC godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

H07VVH6-F er en PVC basert flatkabel. Kabelen er passende for applikasjoner som krever bøyning kun i et plan og en liten ytterdiameter, dette er en egnet kabel for bruk i kran og heis applikasjoner. Kabelen tåler fritt heng opptil 35m.

Fargemerket opp til 5 ledere, nummerert fra 6 ledere.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	4
Kobbervekt	960
Vekt	1407
Nominell spenning	Uo/U 450/750 V
Testing voltage, screen	1200
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	0 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	70 °C
Bøyningsradius fleksibel bruk	10xhøyde
Lederareal	25 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Svart RAL 9005
Skjermet	Nei
Partvinnet	Nei
Lederidentifisering	Fargekodet

Lederisolasjon	TPE
----------------	-----

GENERELL DATA

Kabeltype	Høyfleksibel kabel
Bruksområde	Fleksibel bruk
Halogenfri	Nei
Godkjenninger	RoHS
Fleksibilitet	God
Fungerer i kabelkjede	Ja

