

**MIKROBRYTER SERIE V3, TETT IP67,  
KOMPAKT**

83293001

V3DS vekslende kontakt, standard merkestrøm,  
flatstifttilkobling

- Kompakt
- IP67
- Tilkobling via enten kabel eller kontakt
- Merkestrøm 3,5 & 10A

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Mikrobryter serie V3 fra Crouzet i kompakt og tett utførelse med kapslingsgrad IP67. Leveres med tilkobling via enten kabel eller kontakt, og med merkestrøm på 3,5 A eller 10 A.

**TEKNISKE DATA**

<b>Allowable Operating Force Max</b>	20 N
<b>Differensialvandring maks.</b>	1 mm
<b>Hvileposisjon maks.</b>	16,2 mm
<b>Hysterese maks.</b>	0,5 mm
<b>IP-klasse</b>	IP67
<b>Kontaktgap</b>	1 mm
<b>Kontakttype</b>	Vekslende kontakt
<b>Manøverkraft maks.</b>	2 N
<b>Merkestrøm ved 250 V AC</b>	5 A
<b>Returbevegelseskraft min.</b>	0,2 N
<b>Temperaturområde fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde til</b>	85 °C
<b>Termisk merkestrøm ved 250 V AC</b>	7,5 A
<b>Tilkobling</b>	W3
<b>Tilslagspunkt</b>	14,7±0,3 mm

